

KRANWAAGEN SERIE MCWATEX2GD



MCWATEX2GD mit optionalem Ring und Haken.

Kranwaagen, die für Wägeanwendungen in explosionsgefährdeten ATEX Bereichen klassifiziert sind (Zone 1 und 21, 2 und 22), mit Schutzart gemäß Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Verringerter vertikaler Platzbedarf für den optimalen Einsatz von Hebe-Einrichtungen. Vorgesehen für die Aufnahme eines Verbindungsringes (oben) und eines Hakens (unten). Ausgestattet mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten bis zu einem Wägebereich von 15000 kg durchgeführt wurde.

TECHNISCHE DATEN

- Anzeige mit 17 Numerischen- und Funktionstasten geliefert Tastatur.
- Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeige-Symbol.
- Genauigkeit: +/- 0.2% des Wägebereichs (v.E.).
- Extrem robuste Konstruktion in einbrennlackierten Stahlblech.
- Digitales Setup und Kalibrierung direkt von Tastatur aus mit Mustergewichten programmierbar.
- Betriebstemperatur: -10 /+40 °C.
- Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, regulierbar.
- Automatische Abschaltung für Energieersparnis, programmierbar.
- Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebslaufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar in sicherer Zone.
- Beigeliefertes Batterieladegerät 230 Vac 50Hz, verwendbar nur in sicherer Zone.

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellung.
- Halbautomatische Tara.
- Tara-Handeingabe.
- Tara-Speicher (max. 10).
- ID.1-Code, ID.2-Code.
- Funktions-Wähltaste.
- Ein-Ausschaltung.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Einfache Anzeige und/oder Empfindlichkeit HR x 10.**
- **Netto/Brutto.**
- **Lb/kg Umrechnung.**
- **Summierung** verschiedener Gewichte (mit 10 Speicherregistern).
- **Rezeptieren.**
- **Stückzählung** mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. Stückgewichtes.
- **Gewichtshaltefunktion.**

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Zusätzliches wiederaufladbares Batterieset für den Gebrauch der Kranwaage 24/24h.
- Drehbarer unterer Haken.
- Verbindungsring.
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.

Verfügbare Versionen

Code	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	CE-M Zifferschnitt kg
MCWATEX152GD	15000	10	
MCWATEX252GD	25000	20	


Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
SWM	Software "Weimonitor" für PC, die alle auf der angeschlossenen Waage Wiegungen in Echtzeit überwacht und speichert.
DFWBP76ATEXC	Wideraufladbare ATEX Batterie mit nominal 9,6 Vdc und 7600 mAh, für Anzeigergeräte, Wiegender Gabelhubwagen oder Kranwaagen. Hinweis: Aufladung des Akkupacks darf nur in EX-freier Zone erfolgen. Bei Wägeanwendungen in denen das Anzeigergerät auf einen Stativ oder einen Wagen montiert ist, erfordert die Installation die Halterung STFA12.
EEAC	Kalibrierschein mit ACCREDIA Referenzgewichten fuer Kranwaagen mit Waegebereich > 1500 kg. NETTOPREIS


Zubehör

Code	Beschreibung
GG15	Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 15 t.
GG22	Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 22 t.
GG30	Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 30 t
CA15	Verbindungsring 15 t.
CA30	Verbindungsring 30 t.
CA40	Verbindungsring 40 t.

ABMESSUNGEN VON HAKEN IN mm

	Code	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88

ABMESSUNGEN VON VERBINDUNGSRINGE IN mm

	Code	A	B	C
	CA15	174	110	200
	CA30	270	180	340
	CA40	292	190	350